

FOGO VIVO®	<u>PLENO 70 50</u>	<u>PLENO 80 50</u>	<u>PLENO 100 50</u>
	<u>ALVA 70 50</u>	<u>ALVA 80 50</u>	<u>ALVA 100 50</u>
<u>Norme harmonisée</u>	✓ EN 16510-1 + EN 16510-2-2 ✓ Ecodesign		
<u>Rendement - η (%)</u>	87	84	84
<u>Efficacité Énergétique Saisonnière - η_s (%)</u>	77	73	73
<u>Puissance calorifique nominale - kW</u>	7,3	7,5	7,8
<u>Indice d'efficacité énergétique - EEI</u>	116	111	111
<u>Classe Énergétique</u>			
<u>Combustible: bûches - longueur - mm</u>	300 - 350	300 - 350	300 - 400
<u>Consommation moyenne de combustible - kg/h</u>	1,9	2,0	2,1
<u>Charge conseillé - kg</u>	1,4 - 2,5	1,4 - 2,5	1,5 - 3
<u>Charge maximale autorisée - kg</u>	3	3	3,5
<u>Intervalle entre les chargements</u>	40 - 60 min	40 - 60 min	40 - 60 min
<u>Consommation électrique maximale - W</u>	0 / 17	0 / 17	0 / 34
<u>Ventilation - m³/h</u>	0 / 124	0 / 124	0 / 248
<u>Poids - kg</u>	90 / 95	102 / 110	119 / 130
<u>CO @ 13% O₂ - mg/m³</u>	889	1106	1106
<u>NO_x @ 13% O₂ - mg/m³</u>	94	94	82
<u>OGC @ 13% O₂ - mg/m³</u>	57	67	67
<u>PM @ 13% O₂ - mg/m³</u>	8	22	22
<u>Température des fumées - °C</u>	175	192	192
<u>Température à la sortie des fumées - °C</u>	211	230	230
<u>Tirage de conduit de fumée - Pa</u>	12	12	12
<u>Classe de température de la cheminée</u>	T400	T400	T400
<u>Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles - mm</u>			
<u>Depuis le sol - (dB)</u>	200	200	200
<u>Arrière - (dR)</u>	300	300	300
<u>Latéral - (dS)</u>	500	500	200
<u>Plafond - (dC)</u>	750	750	750
<u>Avant - (dP)</u>	1500	1500	1500
<u>Avant (par rapport au sol) - (dF)</u>	1000	1000	1000
<u>Rayonnement latéral - (dL)</u>	300	300	300
<u>Murs en matériaux incombustibles - (dnon)</u>	50	50	50
Charge maximale que l'appareil peut supporter pour soutenir la cheminée: 39 kg			

Les émissions ne sont plus présentées en pourcentage. Pour 1106 mg/m³, la valeur en pourcentage est de 0,088% à 13% O₂