



design et technologie... et plus encore

N O T R E G A M M E



BOIS/PELLETS



PELLETS



BOIS

INDEX

CHOISISSEZ LA SOLUTION QUI RÉPOND A VOS BESOINS

AIR



BOIS/PELLETS

REVERSE S	p.	5
FOGHET EVO ARIA	p.	5
SERIE S FOGHET EVO ARIA	p.	6



PELLETS

GLOBO	p.	6
BRIDGE	p.	7
TAKUMI	p.	7
DORY ANGOLO S	p.	8
DORY FRONTALE S	p.	8
E-SQUARE	p.	9
PIXIE STEEL	p.	9
SYNTHESIS 60	p.	10
SYNTHESIS MODULAR 68 et 80	p.	10



BOIS

QUICK CORNER 5S	p.	11
QUICK	p.	12
QUADRO+ <i>steel</i>	p.	14

EAU



BOIS/PELLETS

FOGHET EVO IDRO	p.	15
SERIE S FOGHET EVO IDRO	p.	15



PELLETS

DUKA	p.	16
BRERA	p.	16
SYNTHESIS MODULAR IDRO	p.	17



BOIS

TERMOJOLLY 80 EVO	p.	17
-------------------	----	----

HABILLAGES	p.	18
CARACTÉRISTIQUES	p.	20

REVERSE S



BOIS/PELLETS



AIR

6,5 - 9,6 kW



CERTIFICATIONS:

BOIS	PELLETS
EN 16510-1	EN 16510-2-1
	EN 16510-2-6



DONNÉES TECHNIQUES

	BOIS	PELLETS
Puissance thermique nominale (kW)	6,5	9,6
Capacité du réservoir (Kg)	-	15
Dimensions Foyer (l/p mm)	371x220	-
Rendement (puiss min et nom %)	-/84	96/94
Dimensions (LxHxP mm)	1050x1163x515	
Sortie de fumées	AR+UP	

DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi
- Sortie supérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR

- Capteur porte ouverte
- Porte double vitrage vitrocéramique
- Ventilateur de série, vitesse modulable
- Tiroir à cendre extractible
- WIFI pour gestion à distance

EN OPTION:

- 1 kit canalisation d'air chaud

PANNEAU FRONTAL:



VITRE NOIRE
SÉRIGRAPHIÉE



VITRE NOIRE
SÉRIGRAPHIÉE
DÉCORÉE

PROFIL:



ACIER NOIR



ACIER BLANC



PIERRE OLLAIRE

FOGHET EVO ARIA



BOIS/PELLETS



AIR

11 - 12 kW



CERTIFICATIONS:

BOIS	PELLETS
EN 13229*	EN14785*

* Homologation EN 16510 en cours



DONNÉES TECHNIQUES

	BOIS	PELLETS
Puissance thermique nominale (kW)	11,0	12,0
Capacité du réservoir (Kg)	-	41
Dimensions Foyer (l/p mm)	398x316	-
Rendement (puiss min et nom %)	85,6	92,5 / 88,9
Dimensions (LxHxP mm)	889x1593x496	
Sortie de fumées	UP	

DE SÉRIE:

- Chambre de combustion en FIREFLECTOR + fond en réfractaire HD
- Capteur porte ouverte
- Capteur niveau pellet
- Récupérateur AIRSCREW SYSTEM
- Tiroir à cendres amovible

- Panneau de commande tactile filaire
- Humidificateur et son système de remplissage
- Porte double vitrage
- Ventilateur 410 m³/h
- Brûleur pellet avec chargement par le bas
- Canalisable Ø100
- Passage automatique bois-pellet

EN OPTION:

- WIFI pour gestion à distance

SERIE S FOGHET EVO ARIA



BOIS/PELLETS



AIR



11 - 12 kW



CERTIFICATIONS:

BOIS

EN 13240 *

PELLETS

EN14785 *

* Homologation EN 16510 en cours



DONNÉES TECHNIQUES

	BOIS	PELLETS
Puissance thermique nominale (kW)	11,0	12,0
Capacité du réservoir (Kg)	-	41
Dimensions Foyer (l/p mm)	398x316	-
Rendement (puiss min et nom %)	85,6	92,5 / 88,9
Dimensions (LxHxP mm)	1062x1616x520,25	
Sortie de fumées	UP	

DE SÉRIE:

- Chambre de combustion en FIRELECTOR + fond en réfractaire HD
- Capteur porte ouverte
- Capteur niveau pellet
- Récupérateur AIRSCREW SYSTEM
- Tiroir à cendres amovible
- Panneau de commande tactile filaire

- Humidificateur et son système de remplissage
- Porte double vitrage
- Ventilateur 410 m³/h
- Brûleur pellet avec chargement par le bas
- Canalisable (selon la version Ø100)
- Passage automatique bois-pellet

EN OPTION:

- WIFI pour gestion à distance

FINITIONS:



GRÈS
IVOIRE



GRÈS
ROUILLE



PIERRE
OLLAÏRE



VERRE
REFLEX
BRONZE

GLOBO



PELLETS



AIR



6 kW
8 kW
10 kW



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA

DONNÉES TECHNIQUES

	PELLETS		
Puissance thermique nominale (kW)	6,3	8,2	10,0
Capacité du réservoir (Kg)	17		
Rendement (puiss min et nom %)	95/94	95/91	95/91
Dimensions (LxHxP mm)	540x1164x540		
Sortie de fumées	AR+UP+UPC		

DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- WIFI intégré pour gestion à distance

- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion Firelector, porte double vitre

EN OPTION:

- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud Ø80
- Set de plaques en fonte pour chambre de combustion

FINITIONS:



ACIER NOIR



ACIER BLANC
CRÈME



ACIER
BORDEAUX



PIERRE
OLLAÏRE



ACIER GRIS



PIERRE
LIMESTONE

BRIDGE



PELLETS



AIR

6 kW

8 kW

10 kW



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA

DONNÉES TECHNIQUES

	PELLETS		
Puissance thermique nominale (kW)	6,3	8,2	10,0
Capacité du réservoir (Kg)	17		
Rendement (puiss min et nom %)	95/94	95/91	95/91
Dimensions (LxHxP mm)	526x1162x535		
Sortie de fumées	AR+UP+UPC		

DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion Fireflector, double porte

- WiFi pour gestion à distance

EN OPTION:

- Humidificateur et son système de remplissage
- Kit de canalisation Ø80
- Set de plaques en fonte pour chambre de combustion

FINITIONS:



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
NOIR



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
BORDEAUX



CÔTÉS ET
TOP PIERRE
OLLAIRE

TAKUMI



PELLETS



AIR

12 kW

14 kW



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA

DONNÉES TECHNIQUES

	PELLETS	
Puissance thermique nominale (kW)	12,0	14,0
Capacité du réservoir (Kg)	25	
Rendement (puiss min et nom %)	93/91	93/88
Dimensions (LxHxP mm)	850x1229x444	
Sortie de fumées	AR+UP+UPC	

DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT

- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR, porte double vitre
- WiFi pour gestion à distance

EN OPTION:

- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud pour mod. BASE Ø80
- 1 ou 2 kits canalisation d'air chaud pour mod. PLUS Ø80

FINITIONS:



CÔTÉS ACIER ET
TOP CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME



CÔTÉS ACIER ET
TOP CÉRAMIQUE
NOIR



CÔTÉS ET TOP
PIERRE OLLAIRE


DORY ANGOLO S



PELLETS



AIR



9 kW

A+ G



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA

DONNÉES TECHNIQUES

	PELLETS
Puissance thermique nominale (kW)	9,1
Capacité du réservoir (Kg)	21
Rendement (puiss min et nom %)	92/91
Dimensions (LxHxP mm)	846x1155x276
Sortie de fumées	AR+UP+UPC

DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande rf avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 Niveaux de fonctionnement + fonction silent
- Wifi pour gestion à distance

- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR

EN OPTION:

- Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80

PANNEAU FRONTAL:



PROFIL:




DORY FRONTALE S



PELLETS



AIR



9 kW

A+ G



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA

DONNÉES TECHNIQUES

	PELLETS
Puissance thermique nominale (kW)	9,1
Capacité du réservoir (Kg)	21
Rendement (puiss min et nom %)	92/91
Dimensions (LxHxP mm)	846x1155x276
Sortie de fumées	AR+UP+UPC

DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Sortie supérieure simple paroi ou concentrique
- Radiocommande rf avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 Niveaux de fonctionnement + fonction silent
- Wifi pour gestion à distance

- Humidificateur et son système de remplissage
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR

EN OPTION:

- Kit canalisation avec ventilateur 170 m³/h, sonde et raccord Ø 80

PANNEAU FRONTAL:



PROFIL:




E-SQUARE



PELLETS



AIR



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA

DONNÉES TECHNIQUES

	PELLETS	
Puissance thermique nominale (kW)	6,3	8,2
Capacité du réservoir (Kg)	15	
Rendement (puiss min et nom %)	95/94	95/91
Dimensions (LxHxP mm)	461x1050x491	
Sortie de fumées	AR	

DE SÉRIE:

- Sortie arrière simple paroi ou concentrique
- Télécommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Chambre de combustion FIREFLECTOR
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT

EN OPTION:

- WiFi pour gestion à distance
- Set de plaques en fonte pour chambre de combustion

FINITIONS:



ACIER NOIR



BLANC CRÈME


PIXIE STEEL



PELLETS



AIR



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA

DONNÉES TECHNIQUES

	PELLETS	
Puissance thermique nominale (kW)	6,8	
Capacité du réservoir (Kg)	13	
Rendement (puiss min et nom %)	92/88	
Dimensions (LxHxP mm)	678x736x560	
Sortie de fumées	AR+UP	

DE SÉRIE:

- Sortie supérieure simple paroi
- Sortie postérieure simple paroi
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion en FIREFLECTOR

- Pieds en fer verni noir h 19 cm
- Wi-Fi pour gestion à distance
- Capteur niveau pellet

EN OPTION:

- Kit pour sortie coaxiale supérieure
- Kit pour sortie coaxiale postérieure
- Pieds en fer verni noir h 8 cm
- Pieds en bois verni chêne foncé ou clair h 19 cm

FINITIONS:



ACIER NOIR
ET TOP EN VERRE NOIR



ACIER BLANC
ET TOP EN VERRE NOIR

SYNTHESIS 60



PELLETS



AIR



7 kW



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA

DONNÉES TECHNIQUES

	PELLETS
Puissance thermique nominale (kW)	6,8
Capacité du réservoir (Kg)	15
Rendement (puiss min et nom %)	92/88
Dimensions (LxHxP mm)	600x582x536,5
Sortie de fumées	UP

DE SÉRIE:

- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion en FIREFLECTOR
- Porte en verre vitrocéramique
- Tiroir pour chargement pellet frontal

- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT
- WiFi pour gestion à distance
- Capteur niveau pellet

EN OPTION:

- Chevalet réglable en hauteur de 30 à 43,5 cm

SYNTHESIS MODULAR



PELLETS



AIR



9 kW

MOD.68

11,5 kW

MOD. 80



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DTA

DONNÉES TECHNIQUES

	PELLETS	
Puissance thermique nominale (kW)	9,0	11,5
Capacité du réservoir (Kg)	12,5	13,5
Rendement (puiss min et nom %)	93/92	92/89
Dimensions (LxHxP mm)	838x518x539	957x583x532
Sortie de fumées	UP	UP

DE SÉRIE:

- Télécommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion FIREFLECTOR
- 5 niveaux de fonctionnement + fonction SILENT

- Arrivé d'air frais connectable
- WiFi pour gestion à distance
- Capteur niveau pellet

EN OPTION:

- Tiroir de chargement ou système de chargement + sa trappe (option obligatoire, au choix)

- Chevalet réglable en hauteur de 30 à 43,5 cm
- Réserve supplémentaire
- Canalisation droite/gauche sans ventilateur additionnel Ø80
- Canalisation droite avec ventilateur 170 m³/h Ø80

QUICK CORNER 5S 62



BOIS



AIR
NATUREL

8,5 kW

62X49



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-2



DONNÉES TECHNIQUES

	BOIS
Puissance thermique nominale (kW)	8,5
Puissance min. (kW)	5
Dimensions Foyer (l/p mm)	520x225
Rendement (puiss nom %)	87
Dimensions (LxHxP mm)	620x490x443
Sortie de fumées	UP

DE SÉRIE:

- Porte unique avec deux verres sérigraphiés
- Poignée rétractable
- Chambre de combustion en réfractaire céramique blanc
- Canalisable

EN OPTIONS:

- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage électronique et télécommande
- Raccord postérieur pour prise d'air comburant Ø 100 mm
- Raccord inférieur pour prise d'air comburant Ø 100 mm

- Raccord supérieur pour canalisation air chaud
- Grille de fermeture air frontale

QUICK CORNER 5S 80



BOIS



AIR
NATUREL

11 kW

80X58



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-2



DONNÉES TECHNIQUES

	BOIS
Puissance thermique nominale (kW)	11,0
Puissance min. (kW)	5,5
Dimensions Foyer (l/p mm)	680x225
Rendement (puiss nom %)	87
Dimensions (LxHxP mm)	801x580x473
Sortie de fumées	UP

DE SÉRIE:

- Porte unique avec deux verres sérigraphiés
- Poignée rétractable
- Chambre de combustion en réfractaire céramique blanc
- Canalisable

EN OPTIONS:

- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage électronique et télécommande
- Raccord postérieur pour prise d'air comburant Ø 100 mm
- Raccord inférieur pour prise d'air comburant Ø 100 mm

- Raccord supérieur pour canalisation air chaud
- Grille de fermeture air frontale


QUICK 62



BOIS



AIR
NATUREL



8,6 kW

A+
G



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-2



DONNÉES TECHNIQUES

	BOIS
Puissance thermique nominale (kW)	8,6
Puissance min. (kW)	5
Dimensions Foyer (l/p mm)	518X186
Rendement (puiss nom %)	79
Dimensions (LxHxP mm)	625x494x440
Sortie de fumées	UP

DE SÉRIE:

- Porte en verre sérigraphié
- Poignée rétractable
- Chambre de combustion en FIRELECTOR avec base en réfractaire céramique blanc
- Canalisable

EN OPTION:

- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage
- Raccord postérieur pour prise d'air comburant Ø 80 mm
- Raccord inférieur pour prise d'air comburant Ø 80 mm
- Raccord supérieur pour canalisation air chaud

- Grille de fermeture air frontale


QUICK 68



BOIS



AIR
NATUREL



9,7 kW

A+
G



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-2



DONNÉES TECHNIQUES

	BOIS
Puissance thermique nominale (kW)	9,7
Puissance min. (kW)	5
Dimensions Foyer (l/p mm)	578X215
Rendement (puiss nom %)	79
Dimensions (LxHxP mm)	680x579x470
Sortie de fumées	UP

DE SÉRIE:

- Porte en verre sérigraphié
- Poignée rétractable
- Chambre de combustion en FIRELECTOR avec base en réfractaire céramique blanc
- Canalisable

EN OPTION:

- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage
- Kit de ventilation avec ventilateur centrifuge (410m³/h) à installer sous l'insert, sonde, curseur de réglage et base de montage
- Raccord postérieur pour prise d'air comburant Ø 100 mm

- Raccord inférieur pour prise d'air comburant Ø 100 mm
- Raccord supérieur pour canalisation air chaud
- Grille de fermeture air frontale

QUICK 80



BOIS



AIR
NATUREL

11 kW



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-2



DONNÉES TECHNIQUES

	BOIS
Puissance thermique nominale (kW)	11,0
Puissance min. (kW)	5,5
Dimensions Foyer (l/p mm)	698X215
Rendement (puiss nom %)	79
Dimensions (LxHxP mm)	800x579x470
Sortie de fumées	UP

DE SÉRIE:

- Porte en verre sérigraphié
- Poignée rétractable
- Chambre de combustion en FIRELECTOR avec base en réfractaire céramique blanc
- Canalisable

EN OPTION:

- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage
- Kit de ventilation avec ventilateur centrifuge (410m³/h) à installer sous l'insert, sonde, curseur de réglage et base de montage
- Raccord postérieur pour prise d'air comburant Ø 100 mm

- Raccord inférieur pour prise d'air comburant Ø 100 mm
- Raccord supérieur pour canalisation air chaud
- Grille de fermeture air frontale
- Buse optionnelle 180 mm

QUICK 90



BOIS



AIR
NATUREL

10,6 kW



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-2



DONNÉES TECHNIQUES

	BOIS
Puissance thermique nominale (kW)	10,6
Puissance min. (kW)	5,5
Dimensions Foyer (l/p mm)	788X215
Rendement (puiss nom %)	81
Dimensions (LxHxP mm)	890x579x470
Sortie de fumées	UP

DE SÉRIE:

- Porte en verre sérigraphié
- Poignée rétractable
- Chambre de combustion en FIRELECTOR avec base en réfractaire céramique blanc
- Canalisable

EN OPTION:

- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage
- Kit de ventilation avec ventilateur centrifuge (410m³/h) à installer sous l'insert, sonde, curseur de réglage et base de montage
- Raccord postérieur pour prise d'air comburant Ø 100mm

- Raccord inférieur pour prise d'air comburant Ø 100mm
- Raccord supérieur pour canalisation air chaud
- Grille de fermeture air frontale
- Buse optionnelle 180 mm

QUADRO+ steel



BOIS



AIR
NATUREL

9,7 kW

MOD. 68

11 kW

MOD. 80



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-1



DONNÉES TECHNIQUES

	MOD. 68	MOD. 80
	BOIS	
Puissance thermique nominale (kW)	9,7	11,0
Puissance min. (kW)	5	5,5
Dimensions Foyer (l/p mm)	598X215	689X215
Rendement (puiss nom %)	79	79
Dimensions (LxHxP mm)	710x612x508	830x612x508
Sortie de fumées	UP	

DE SÉRIE:

- Sortie fumées postérieure
- Sortie de fumée supérieure simple paroi
- Chambre de combustion en FIRELECTOR avec base en réfractaire céramique blanc

EN OPTION:

- Kit de sortie de fumée arrière (bouchon)
- Kit de ventilation avec ventilateur tangentiel (180 m³/h), sonde et curseur de réglage
- Configuration suspendue au mur.

- Configuration avec pieds réglables.
- Configuration du système modulaire.
- Réductions et raccords anticondensation (mod. 80)

QUADRO+steel/ CONFIGURATIONS



SUSPENDU AU MUR



PIEDS HAUTS EN FER



PIEDS BAS EN FER



BASE



BASE + CUBE



BANC

FOGHET EVO IDRO



BOIS/PELLETS



EAU

8 - 18 kW



CERTIFICATIONS:

BOIS	PELLETS
EN 16510-1	EN 16510-2-2 EN 16510-2-6



DONNÉES TECHNIQUES

	BOIS	PELLETS
Puissance thermique nominale (kW)	8,0	18,2
Puissance min. (kW)	4	7,4
Capacité du réservoir (Kg)	-	45
Dimensions Foyer (l/p mm)	398X316	-
Rendement (puiss min et nom %)	-/85	89/91
Dimensions (LxHxP mm)	961x1619x496	
Sortie de fumées	UP	

DE SÉRIE:

- Chambre de combustion FIRELECTOR et pierre réfractaire HD
- Capteur porte ouverte
- Kit hydraulique monté et testé en usine
- Capteur niveau pellet
- Tiroir à cendres amovible

- Panneau de commande tactile filaire
- Porte double vitrage vitrocéramique
- Passage automatique bois-pellet

EN OPTION:

- WIFI pour gestion à distance
- Sonde ballon
- Vanne anti-condensation (option conseillée)

SERIE S FOGHET EVO IDRO



BOIS/PELLETS



EAU

8 - 18 kW



CERTIFICATIONS:

BOIS	PELLETS
EN 16510-1	EN 16510-2-2 EN 16510-2-6



	BOIS	PELLETS
Puissance thermique nominale (kW)	8,0	18,2
Puissance min. (kW)	4	7,4
Capacité du réservoir (Kg)	-	45
Dimensions Foyer (l/p mm)	398X316	-
Rendement (puiss nom %)	-/85	89/91
Dimensions (LxHxP mm)	1062x1624x520	
Sortie de fumées	UP	

DE SÉRIE:

- Chambre de combustion FIRELECTOR et pierre réfractaire HD
- Capteur porte ouverte
- Kit hydraulique monté et testé en usine
- Capteur niveau pellet
- Tiroir à cendres amovible

- Panneau de commande tactile filaire
- Porte double vitrage vitrocéramique
- Passage automatique bois-pellet

EN OPTION:

- WIFI pour gestion à distance
- Sonde ballon
- Vanne anti-condensation (Option conseillée)

FINITIONS:



GRÈS
IVOIRE



GRÈS
ROUILLE



PIERRE
OLLAIRE



VERRE
REFLEX
BRONZE


DUKA



PELLETS



EAU



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DONNÉES TECHNIQUES

	PELLETS
Puissance thermique nominale (kW)	19,0
Capacité du réservoir (Kg)	30
Rendement (puiss min et nom %)	94/93
Dimensions (LxHxP mm)	600x1199x617
Sortie de fumées	AR

DE SÉRIE:

- Kit hydraulique monté et testé en usine
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Système manuel nettoyage des échangeurs
- Tiroir à cendres amovible
- Sortie arrière et latéral simple paroi
- WiFi pour gestion à distance

EN OPTION:

- Vanne anti-condensation. (Option conseillée)
- Sonde ballon

FINITIONS:



CÔTÉS ACIER
ET TOP CÉRAMIQUE
NOIR



CÔTÉS ACIER
ET TOP CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME


BRERA



PELLETS



EAU



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DONNÉES TECHNIQUES

	PELLETS
Puissance thermique nominale (kW)	24,0
Capacité du réservoir (Kg)	40
Rendement (puiss min et nom %)	94/93
Dimensions (LxHxP mm)	614x1278,5x650,5
Sortie de fumées	AR

DE SÉRIE:

- Kit hydraulique monté et testé en usine
- Radiocommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Système manuel nettoyage des échangeurs
- Tiroir à cendres amovible
- WiFi pour gestion à distance

EN OPTION:

- Vanne anti-condensation. (Option conseillée)
- Coude de 90° pour sortie fumée latérale gauche
- Sonde ballon
- Kit de ventilation pour la version HYDRO

FINITIONS:



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
NOIR



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME



CÔTÉS ACIER
ET TOP
CÉRAMIQUE
BORDEAUX



CÉRAMIQUE
NOIR


SYNTHESIS MODULAR IDRO



PELLETS



EAU



CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

EN 16510-2-6



DONNÉES TECHNIQUES

	PELLETS
Puissance thermique nominale (kW)	21,0
Capacité du réservoir (Kg)	35
Rendement (puiss min et nom %)	93/92
Dimensions (LxHxP mm)	956,7x1234x675
Sortie de fumées	UP

DE SÉRIE:

- Télécommande RF avec sonde de température intégrée et écran rétro illuminé
- Porte en verre vitrocéramique
- Kit hydraulique monté et testé en usine
- Système manuel nettoyage des échangeurs

- Système de chargement + sa trappe
- Base et cadre avec guides coulissants
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion en acier
- Ventilateur de chauffage ambiant
- WiFi pour gestion à distance

EN OPTION:

- Chevalet réglable en hauteur de 30 à 43,5 cm
- Vanne anti-condensation. (Option conseillée)
- Sonde ballon


TERMOJOLLY 80 EVO



BOIS



EAU



CERTIFICATIONS:

EN 13229*

* Homologation EN 16510 en cours



DONNÉES TECHNIQUES

	BOIS
Puissance thermique nominale (kW)	23,8
Puissance min. kW	14
Dimensions Foyer (l/p mm)	740X391
Rendement (puiss nom %)	85,4
Dimensions (LxHxP mm)	907x1655x600
Sortie de fumées	UP

DE SÉRIE:

- Unité de commande
- Sonde de contrôle de la température
- Porte double vitrage vitrocéramique
- Tiroir cendres et grille amovible

- Chambre de combustion en réfractaire
- Isolation thermique

EN OPTION:

- Vanne anti-condensation. (Option conseillée)
- Kit hydraulique. (Option conseillée)

HABILLAGES

30300



Fig. 1 - cadre composable en acier massif verni 5 mm, verni, avec porte-bûches et décor en pierre ollaire



Fig. 2 - cadre composable en acier massif 5 mm verni avec 2 décors pierre ollaire

Modèles	Description
SYNTHESIS MODULAR 80 QUICK 80	Cadre foyer acier 5 mm
	Cadre foyer avec porte-bûches droite ou gauche
	Cadre foyer avec 2 porte-bûches droite et gauche
	Cadre foyer avec porte-bûches et décor pierre ollaire (Fig. 1)
	Cadre foyer avec décor pierre ollaire droite ou gauche
	Cadre foyer avec 2 décors pierre ollaire (Fig. 2)

30200



Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné.

Modèles	Description
FOGHET EVO SYNTHESIS MODULAR 68 SYNTHESIS MODULAR 80 TERMOJOLLY 80 EVO QUICK 68 QUICK 80	Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné

30100



Cadre avec décor en pierre ollaire.

Modèles	Description
FOGHET EVO SYNTHESIS MODULAR IDRO SYNTHESIS MODULAR 68 SYNTHESIS MODULAR 80 TERMOJOLLY 80 EVO QUICK 68 QUICK 80	Cadre avec décor en pierre ollaire

HABILLAGES

30000



Cadre en verre trempé et laqué blanc.

Modèles	Description
FOGHET EVO SYNTHESIS MODULAR IDRO SYNTHESIS MODULAR 68 SYNTHESIS MODULAR 80 TERMOJOLLY 80 EVO QUICK 68 QUICK 80	Cadre en verre trempé et laqué blanc

24000



Cadre élégant en faïence blanc brillant.

Modèles	Description
FOGHET EVO SYNTHESIS MODULAR 68 SYNTHESIS MODULAR 80 TERMOJOLLY 80 EVO QUICK 68 QUICK 80	Cadre élégant en faïence blanc brillant

16400



Cadre acier inox satiné ou en acier verni noir.

Modèles	Description
FOGHET EVO SYNTHESIS MODULAR IDRO SYNTHESIS MODULAR 68 SYNTHESIS MODULAR 80 TERMOJOLLY 80 EVO QUICK 68 QUICK 80	Cadre acier inox satiné Cadre acier verni noir

16300



Cadre linéaire en tôle vernie noire ou en acier inox.

Modèles	Description
FOGHET EVO SYNTHESIS MODULAR 68 SYNTHESIS MODULAR 80 TERMOJOLLY 80 EVO QUICK 68 QUICK 80	Cadre linéaire en tôle vernie noire Cadre linéaire en tôle acier inox

CARACTÉRISTIQUES	 AIR			 EAU	
	BOIS/PELLET				
	 REVERSE S	 FOGHET EVO ARIA	 SERIE S FOGHET EVO ARIA	 FOGHET EVO IDRO	 SERIE S FOGHET EVO IDRO
CHALEUR, MEME SANS ELECTRICITE	POUR BOIS	POUR BOIS	POUR BOIS	-	-
CIRCULATION FORCÉE D'AIR	✓	✓	✓	-	-
CONVECTION NATURELLE	POUR BOIS	✓	✓	-	-
Ø SORTIE	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
PASSAGE AUTOMATIQUE DU BOIS AU PELLET	✓	✓	✓	✓	✓
CANALISABLE	OPTION	✓	OPTION	-	-
UNITÉ DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE	-	✓	✓	✓	✓
ALLUMAGE DU BOIS PAR LE PELLET	-	✓	✓	✓	✓
BRÛLEUR À CHARGEMENT PAR LE BAS	-	✓	✓	✓	✓
HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ	-	✓	✓	-	-
TIROIR CENDRE ET GRILLE AMOVIBLE	✓	✓	✓	✓	✓
CAPTEUR NIVEAU PELLET	-	✓	✓	✓	✓
DISPOSITIF WI-FI	✓	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION



AIR



EAU

BOIS

CARACTÉRISTIQUES

QUICK
CORNER 5S

QUICK



QUADRO+ steel

TERMOJOLLY
80 EVOCHALEUR, MEME
SANS ELECTRICITE

✓

✓

✓

-

CIRCULATION FORCÉE
D'AIR

OPTION

OPTION

OPTION

-

CONVECTION NATURELLE

✓

✓

✓

-

Ø SORTIE

Ø 150
Ø 200Ø 150
Ø 200Ø 150
Ø 200

Ø 250

COMPATIBLE MAISON PASSIVE

✓

✓

✓

✓

CANALISABLE

OPTION

OPTION

-

-

UNITÉ DE COMMANDE
ÉLECTRONIQUE

OPTION

OPTION

OPTION

✓

GRILLE FRONTALE OUVERTURE ET
FERMETURE AIR CHAUD

OPTION

OPTION

-

-

CHAMBRE DE COMBUSTION EN
FIREREFLECTOR ET/OU RÉFRACTAIRE

✓

✓

✓

✓

HUMIDIFICATEUR
INCORPORÉ

-

-

-

-

TIROIR CENDRE ET GRILLE
AMOVIBLE

-

-

-

✓

KIT HYDRAULIQUE

-

-

-

OPTION

CARACTÉRISTIQUES	 PELLET							
	 GLOBO	 BRIDGE	 TAKUMI	 DORY ANGOLO S DORY FRONTALE S	 E-SQUARE	 PIXIE STEEL	 SYNTHESIS 60	 SYNTHESIS MODULAR
SORTIE DE FUMÉES ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
SORTIE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE	✓	✓	✓	✓	-	OPTION	OPTION	-
Ø SORTIE	Ø 80 / 80-130	Ø 80 / 80-130	Ø 80 / 80-130	Ø 80 / 80-130	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80
COAXIAL CONTROL	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
CANALISABLE	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	-	-	-	OPTION
HUMIDIFICATEUR	✓	OPTION	-	✓	-	-	-	-
FONCTION SILENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RADIOCOMMANDE AVEC SONDE TEMP INTÉGRÉE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DISPOSITIF WI-FI	✓	✓	✓	✓	OPTION	✓	✓	✓
KIT HYDRAULIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPTEUR NIVEAU PELLET	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

CARACTÉRISTIQUES	 EAU PELLET		
	 SYNTHESIS MODULAR IDRO	 BRERA	 DUKA
SORTIE DE FUMÉES ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE	-	-	-
SORTIE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE	-	-	-
Ø SORTIE	Ø 100	Ø 100	Ø 100
COAXIAL CONTROL	-	✓	-
CANALISABLE	-	-	-
HUMIDIFICATEUR	-	-	-
FONCTION SILENT	-	-	-
RADIOCOMMANDE AVEC SONDE TEMP INTÉGRÉE	✓	✓	✓
DISPOSITIF WI-FI	✓	✓	✓
KIT HYDRAULIQUE	✓	✓	✓
CAPTEUR NIVEAU PELLET	✓	-	-

NOTE

LÉGENDE CERTIFICATIONS:

EN 16510-1

Norme européenne spécifiant les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions) des appareils à combustible solide ainsi que les méthodes d'essai pertinentes pour les essais de type initiaux. Avec chaque partie 2, la norme fournit les exigences pour chaque type d'appareil.

EN 16510-2-1

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les poêles à combustible solide alimentés manuellement.

LÉGENDE SORTIES:

- AR:** SORTIE DE FUMÉES ARRIÈRE
- UP:** SORTIE DE FUMÉES SUPÉRIEURE
- UPC:** SORTIE DE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE

EN 16510-2-2

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les inserts, y compris les cheminées ouvertes, alimentés manuellement au combustible solide.

EN 16510-2-6

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les appareils à granulés à alimentation automatique.

DTA Document Technique d'Application.
Poêle étanche certifié par le CSTB.



Équivalence flamme verte: garantie de qualité, rendement et hautes performances énergétiques et environnementales des produits à bois.

 Classe d'Efficacité Energétique
Selon une échelle de A++ à G.



Télécharger le catalogue



www.jolly-mec.it

REVENDEUR AGRÉÉ:

JOLLY-MEC CAMINETTI SpA

Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY

Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jolly-mec.it

